



C04D

Termostaatti ulkokäyttöön



Termostaatti joka on sopiva vaihtamaan kahden asetusarvon välillä esim. kaksinopeuskäytössä. Termostaatti on kapillääriputki-mallia jossa anturi on sijoitettu 1,5 m pitkän kapillääriputken päähän. Liitäntäosa sijoitetaan normaalisti sisätiloihin ja anturi ulkotiloihin. Anturi on sijoitettava sellaiseen paikkaan että lämpötila vastaa haluttua säätöä. Kaksinopeuskäytöllä esim. asunnoissa on anturi sijoitettava pohjoisen puolelle.

- Lämpötila-alue -35°C ... +20°C.
- Kytkenäero 2°C.
- Epätarkkuus = $\pm 2^\circ\text{C}$.
- Maks. resistiivinen kuormitus 250 VAC, 15 A.
- Maks. induktiivinen kuormitus 250 VAC, 2,5 A.
- Kapselointiluokka IP40.
- Anturi(nikkelöityä kuparia) 6,5 x 116 mm.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Termostaatti ulkokäyttöön
Paino	170 g
Tuotenumero	4615222

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi