



C04B

Termostaatti korkeille lämpötiloille



Termostaatti joka on sopiva vaihtamaan kahden asetusravon välillä esim. kaksinopeuskäytössä. Termostaatti on kapillääriputki-mallia jossa anturi on sijoitettu 1,5 m pitkän kapillääriputken päähän. Liitäntäosa sijoitetaan normaalisti sisätiloihin ja anturi ulkotiloihin. Anturi on sijoitettava sellaiseen paikkaan että lämpötila vastaa haluttua säätöä. Kaksinopeuskäytöllä esim. asunnoissa on anturi sijoitettava pohjoisen puolelle.

- Lämpötila-alue +50°C ... +300°C.
- Kytöntäero 8°C.
- Epätarkkuus = ± 3°C.
- Maks. resistiivinen kuormitus 250 VAC, 15 A.
- Maks. induktiivinen kuormitus 250 VAC, 2,5 A.
- Kapselointiluokka IP40.
- Anturi (kuparia) 5 x 86mm.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Termostaatti korkeille lämpötiloille
Paino	160 g
Tuotenumero	4615224

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi