



MXPC56RP-1540 (MXPC II)

Kammiopuhallin

Uuden sukupolven MXPC II -tyypin kammiopuhaltimet on varustettu erittäin tehokkaalla ja hiljaisella RadiPac Airfoil -siipipyörällä. Kammiopuhaltimet sopivat uuden laitteen asennukseen tai puhaltimen vaihtoon vanhaa laitetta uusittaessa.

- Suorakäyttöinen kammiopuhallin GreenTech EC -moottorilla
- Sukupolvi II, varustettu erittäin tehokkaalla RadiPac AirFoil -siipipyörällä
- Erittäin hiljainen, optimoitu ilmavirtaus siipipyörän läpi
- Sopii imu- ja painepuolen asennukseen
- Kestävä rakenne ja huoltotoimenpiteitä edellyttämätön käyttö
- Lähtöjännite 10 VDC, maks. 10 mA
- Integroitu käyttö- ja ohjauselektronikka
- Ohjaussignaali 0–10 VDC / PWM ja MODBUS
- Helppo käyttöönotto
- Pehmeä käynnistys
- Vakiovarustettu värinänvaimentimella ja tulotiivisteellä
- Imukartio varustettu virtausmittauksen lähdöllä
- Täyttää ErP 2015 -vaatimukset



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kammiopuhallin
Jännite	3~400 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	3,3 kW
Nimellisvirta	5,1 A
Kierrosluku	1540 rpm
Ilmavirta	5080.00 l/s
Ilmavirta	18290.0 m3/h
Imukartion K-arvo	96,7 l/s
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorin puolelta
Moottorin tyyppi	R3G560PB3171
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla ohjauselektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Moottorin ja elektronikan ylikuumentumissuoja, virranrajoitus moottorille, kondenssivesireiät
Suojausluokka	IP55
Moottorin eristysluokka	"F"
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Alumiinipeltiä, taaksepäin kaartuvat siivet 5 kpl
Jalusta	Aluzink
Asennusasento	Akseli vaakasuoraan
Sähköinen kytkentä	KytKentärasia
Hyväksynnät	EN 61800-5-1; CE; EAC
Koko	Korkeus jalustan kanssa 820 / 730 mm
Tuotenumero	46MXPC56RP-15400

Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



MXPC56RP-1540 (MXPC II)

Kammiopuhallin

Tarvikkeet MXPC56RP-1540 (MXPC II)


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digitaalinen yleissäädin
DPT1000-R4	4615201	Paineanturi, jolla mitataan paineen eroa
AGS43	4645258	Temperatursensor för utomhusbruk
Reglerplatta	46905010	
MTP10	4615210	Potentiometri manuaalisella ohjaussignaalilla 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-porrasmuuntaja EC-moottorille 0-10V
FMM 100	4615203	Manometer för över-/under- och differenstryck. 0 – 2000 Pa
Dukstos till MXP 56/63	46702392	Liitin, käytetään vaihtoehtona pakkauksen standardiliittimelle



MXPC56RP-1540 (MXPC II)

Kammio puhallin

Ominaiskäyrä





MXPC56RP-1540 (MXPC II)

Kammio puhallin

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi