



612NGLE

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Korvaa mallin 612NGL.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	8-15 VDC
Teho	0,6 W
Kierrosluku	2500 rpm
Ilmavirta	5.83 l/s
Ilmavirta	21.0 m3/h
Ilmavirta	12.4 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+85 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	16.0 dB(A)
Ääniteho	3.6 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 80000 h 40 °C / 27500 h 85 °C Life expectancy L10Δ: 160000 h 40 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	60x60x25 mm
Paino	66 g
Tuotenumero	9292206177

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



612NGLE

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Tarvikkeet 612NGLE

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF250A/45	4620102	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettiin
PF60	470111104	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettiin
MFG060	4620200	Metallinen suojaverkko 60x60 mm
PRF60	470111173	Suojaverkko EMC 60x60 mm

Ominaiskäyrä



