



3414N

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Saatavana Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-28 VDC
Teho	2,3 W
Kierrosluku	2700 rpm
Ilmavirta	23.30 l/s
Ilmavirta	84.0 m3/h
Ilmavirta	49.4 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranpaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja
Äänenpaine	32.0 dB(A)
Ääniteho	4.7 Bel
Elinikä L10	70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C
Koko	92x92x25 mm
Paino	100 g
Tuotenumero	9292506321

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet 3414N


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava




3414N


Aksiaaliuuletin DC 92x92x25 mm

Ominaiskäyrä





Piirros



ebm-papst Oy

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi