



3414NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Saatavana Vario-Pro-mallina, edistyneenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena



Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm |
| Jännite | 24 VDC |
| Jännitealue | 18-26 VDC |
| Teho | 3,0 W |
| Kierroslukku | 3000 rpm |
| Ilmavirta | 26.00 l/s |
| Ilmavirta | 94.0 m3/h |
| Ilmavirta | 55.3 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -20...+70 °C |
| Puhallussuunta | V-suunta |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään |
| Mootorin malli | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottimoottori integroidulla käyttöelektronikalla |
| Mootorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja. |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Siipipyörä | Lasikuitusuojattua muovia, PA. |
| Runko / kaapu | Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP. |
| Sähköinen kytkentä | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja. |
| Äänenpaine | 36.0 dB(A) |
| Ääniteho | 5.0 Bel |
| Elinikä L10 | 70 000 h 40 °C / 35 000 h 70 °C |
| Koko | 92x92x25 mm |
| Paino | 100 g |
| Tuotenumero | 9292506319 |

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet 3414NH

| Nimitys | Tuotenumero | Tiedot |
|---------|-------------|--|
| LZ23-2 | 9920023002 | Muovinen suoja verkko 92x92 mm, kiinniruuvattava |



3414NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Ominaiskäyrä



